

ctx376.0 MULTI ACTION 5 250G



Traitement multi-action au chlore pour l'entretien de la piscine. Spécialement conçu pour les filtres à cartouches. Sans acide borique et sans cuivre

- Dissolution lente et désinfection continue.
- Désinfection, bactéricides, anti-algues, stabilisateur de chlore, régulateur de pH.

GALET	DURÉE	TOUS TYPES DE PISCINE, COMPATIBLE AVEC LES FILTRES À CARTOUCHE	DOSAGE
250g	1 SEMAINE		1 /25 m ³

PROPRIÉTÉS

Aspect	Solide en pastilles de 250 g
Couleur	Blanc
pH (1%)	2,5 - 3

CARACTÉRISTIQUES

Composé solide en galets de 250 g, qui, par sa seule application dans l'eau de la piscine, permet d'éliminer les bactéries, virus et micro-organismes en général, d'éviter le développement des algues et de maintenir l'eau transparente et cristalline.

Produit spécialement formulé pour le traitement de l'eau des piscines équipées de filtres à cartouches et à diatomées, car il n'encrasse pas les filtres. De plus, il réduit la consommation de produits chimiques nécessaires pour maintenir la valeur du pH de l'eau et agit comme stabilisant du chlore qu'il génère.

MODE D'EMPLOI

Toujours ajuster le pH avant d'ajouter du chlore dans l'eau, afin d'en assurer l'efficacité maximale. Introduire la dose nécessaire de **ctx376 Multi Action 5** (spécial filtres à cartouches et à diatomées) à l'intérieur des skimmers, puis mettre en marche l'équipement de filtration afin que le produit puisse se dissoudre lorsque l'eau circule à travers les skimmers.

Il est indispensable que la totalité du volume d'eau de la piscine soit recyclée quotidiennement à travers l'équipement de filtration. Le chlore résiduel libre doit se situer entre **0,5 et 2 mg/l**, valeur qui peut être facilement mesurée à l'aide d'un kit d'analyse du chlore et du pH.

Ce contrôle doit être effectué au minimum deux fois par semaine.

Recommandations :

Maintenir le passage de l'eau totalement ouvert dans les skimmers et la bonde de fond pendant le processus de filtration. Il est conseillé d'introduire la nouvelle dose de **ctx376 Multi Action 5** (spécial filtres à cartouches et à diatomées) lorsque les galets se trouvant à l'intérieur des skimmers se sont réduites à 10 % de leur poids initial.

ctx
pro

Expert du soin de l'eau

ctxprofessional.com

Traitement de début de saison : Avant d'utiliser le ctx-376, ajouter 15 g de Clor Shock par m³ d'eau. Après 2 heures, ajuster le pH de l'eau entre 7,0 et 7,4 en utilisant ctx 10 pH Minus solide ou ctx 20 pH Plus solide. Ce traitement doit être répété chaque fois qu'un manque de transparence de l'eau est constaté.

Traitement d'entretien : Avec le pH de l'eau ajusté, ajouter 1 galet de ctx376 Multi Action 5 (spécial filtres à cartouches et à diatomées) pour 25 m³ d'eau chaque semaine.

Ces doses sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, de la climatologie, etc.